

inomhus

inomhus

inomhus

inomhus

inomhus

Produktbeskrivning: Osmo 8019 Intensivrengöring är ett hög-effektivt rengöringskoncentrat speciellt framtaget för oljade och hårdvaxoljade golv.

Rekommenderad användning: Används för intensiv rengöring av oljade eller hårdvaxoljade ytor som golv, möbler, dörrar, lister mm inomhus, inför ytbehandling med Osmos produkter. Produkten ska inte användas för daglig/regelbunden rengöring.

Förberedelser: Lös smuts dammsugs eller tormoppas bort. Osmo 8019 Intensivrengöring måste spädas. Användning i koncentrat kan missfärga/skada ytan. Kontrollera alltid effekten av den utspädda lösningen på en mindre testyta innan hela golvet behandlas, för att säkerställa att träet inte tar skada.

Applicering:

Osmo 8019 Intensivrengöring ska alltid spädas med vatten. Dosera 1:10-1:20 beroende på smutsighetsgrad.

Manuellt: Sprid ut vald blandning över ytan med en mopp/trasa. Bearbeta med borste eller skurnylon så all smuts avlägsnas. Blandningen får inte torka in i ytan. Direkt efter bearbetningen fuktorka med rent vatten så att all smuts och 8019 Intensivrengöring avlägsnas. Torka ytan torr med mopp/trasa.

Maskinellt: Sprid ut vald blandning över ytan. Bearbeta med maskin och brun alt. röd rondell beroende på smutsighetsgrad. Blandningen får inte torka in i ytan. Direkt efter bearbetningen fuktorka med rent vatten så att all smuts och 8019 Intensivrengöring avlägsnas. Torka ytan torr med mopp/trasa.

Ytbehandling: Rengjord yta behandlas med lämplig produkt ur Osmos sortiment ex. Osmo Hårdvaxolja Originalt. Observera att träet måste vara helt torrt innan ytbehandling.

Flytande koncentrat. Ingredienser: Alkaliskt intensivrengöringsmedel (enligt förordning EG 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel): <5 % katjoniska tensider, nonjoniska tensider, silikater, kelering agent NTA och hjälpämnen, pH-värde vid 20 °C: 10,9 (10 g/l).

Innehåller: Natriummetasilikat. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Reagerar vid blandning med syror genom att producera värme/hetta. Risk för stänk! Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier bör iakttas.

OBS! Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning.

Använd skyddshandskar / ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN:

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaring: Kan lagras i 2 år, eller mer i obruten förpackning. Förvaras torrt.

Avfallshantering: Kvarblivet material ska lämnas till avfallsanläggning i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Avfallskatalogen (EAK): 07 06 01;
Kodning enligt GISBAU GISCODE: GG 40



- > Intensivrengöring
- > Idealisk för oljade eller hårdvax-oljade ytor

osmo®

8019

Intensiv- rengöring



Tillverkare:
Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf
Tel. +49 (0)2581/922-100,
Fax +49 (0)2581/922-200
Teknisk support +46 (0) 8 544 10 456
www.osmoscandinavia.com,
info@osmo.de
Made in Germany

1000 ml e



Koncentrat för intensiv rengöring
av oljade och hårdvaxoljade trägolv