



Viktigt! Läs detta före användning.

- Detta är ett tillbehör till anliggande stegar.
- Vid användandet av denna produkt gäller stegstillverkarens anvisningar samt lagar och regler vid arbete med anliggande stegar.
- Använd alltid båda händerna vid öppnandet av det fjäderbelastade handtaget, för att undvika skador.
- Använd aldrig denna produkt på en hängränna som är i dåligt skick eller inte sätter monterad på ett korrekt sätt.
- Gör en okulär besiktning av produkten både före och efter användning. Titta och känn efter lösa skruvar och sprickor i plasten.
- Använd inte produkten om den är skadad eller trasig.
- Noggrannare kontroll av produkten var sjätte eller var tolfte månad, beroende på hur ofta produkten används rekommenderas.




Steg 1

Res stegen mot hängrännan och lämna plats för stegförankringsklämman mellan stegpinnen och hängrännan enligt bilden




Steg 5

Om möjligt, ställ in den justerbara käftan så att den passar så bra som möjligt mot hängrännan. Detta minimerar risken att stegförankringsklämman vrider sig.




Steg 2

Innan du börjar klättra i stegen ska du skruva in justeringsskruven så att metallhaken hamnar nära ändläget.




Steg 6

Tryck ner handtaget för att låsa stegförankringsklämman. Ett distinkt "klick" ska höras. Tryck inte in avtryckaren när du stänger den. Låst klämman ska testas för att bekräfta att den är låst och sitter fast. Testa genom att dra i den, utan att trycka på avtryckaren.




Steg 3

Öppna stegförankringsklämman med båda händerna genom att föra säkerhetspärren framåt med tummen och trycka med långfingret på avtryckaren. Fäst sedan klämman i t.ex. ditt bälte så att du kan klättra på ett säkert sätt med hjälp av båda händerna



Steg 7

Använd justeringsskruven för att skruva ner metallhaken tills den ligger an mot stegen. Tryck metallhakens fjäderbelastade lås, närmst stegen, och den del av metallhaken som ligger över stegens sidoträ mot varandra så att metallhaken låser stegen.



Steg 4

Placera stegförankringsklämman över hängrännan så att handtaget är i öppet läge. Se till att metallhaken ligger över stegens sidoträ och att stegförankringsklämman hamnar tätt intill stegen.