

S-Wax Hard

5 lit

62575672

Vax

Högkoncentrerat hårt golvvax för ytbehandling. Ger en blank och slitstark yta. Utan parfym.

Användning

S-Wax Hard är avsedd för fukt- och våtmopning och i kombimaskin. Då ytan torkat kan den poleras med High Speed maskin. Utmärkt till linoleumgolvet och till golv med hårt slitage.

Metod


Före ytbehandling rengör golvet noga med S-Remove. Nya linoleumgolvet med ytbehandling från fabrik rengöres med S-Super Clean. Stryk S-Wax hard i koncentrat i ett tunt lager. Är golvet sugande, stryk ytterligare 1-2 skikt. Låt luften ur mellan skikten till att golvet kan beträdas. Torktid ca 30 minuter, beroende på temperatur och luftväxling.

På linoleum, stryk först ett tunt lager S-Base. På polishbehandlade golv använd underhållsdosering.

Dosering

Ytbehandling: Används koncentrerat: 50 m²/liter.
Fuktmopning, minst 1 gång/vecka: 25 ml till 10 liter vatten.
Impregnering i tvättmaskin: 25 ml till 10 liter vatten.
Kombimaskin: 50 ml till 10 liter vatten och röd rondell.

- Ger golvet en naturlig lyster
- Hög och jämn städskvalitet
- Förenklat underhåll och hög slitstyrka



GolvWax Polish, Hårda golv, Svabning

Allmänt

Artikelnummer 62575672

Förpackning 5 lit

Varumärke Nordex

Ursprungsland Sverige

Teknisk data

Färg Vit

pH-värde 8.5 (koncentrat)
8.3 (brukslösning)

Densitet 1015

Hållbarhet Minst hållbar i 30 månader.
Aktas för kyla

Leveransinformation

EAN13 7319515756726

Enhet/kartong 3

Enhet/pall 108

Minsta lev. enhet 3

Vikt/enhet 5100 g

Mått/enhet 188x127x290 mm

Produkten endast avsedd för professionellt bruk. Säkerhetsdatablad finns att tillgå på www.nordexia.com